

高効率LEDダウンライト登場!!

SANKYO DENSETU CO.,Ltd

※写真はイメージです。乳白パネルによりLED光源は直接見えません。

LEDダウンライト概要



※実際の商品は、乳白プレート付です。

SCH-D12

○希望小売価格 ¥オープン価格

仕様：電圧-AC100V

消費電力：12W

色温度：3,000(WW)/5,500k(CW)

寸法：φ180×H70

重量：0.4kg

光源寿命：約50,000時間

使用温度：-20~50℃



※実際の商品は、乳白プレート付です。

SCH-DS12 (センサー付)

○希望小売価格 ¥オープン価格

仕様：電圧-AC100V

消費電力：12W

色温度：3,000(WW)/5,500k(CW)

寸法：φ180×H70

重量：0.41kg

光源寿命：約50,000時間

使用温度：-15~50℃


センサ-感度：左右1.5m/高さ2.7m

ダウンライト (SCH-D12/SCH-DS12) 仕様一覧

型 式	SCH-D12	SCH-DS12	DS12 センサー付
電 圧	100 ~ 220 V		電圧フリー
消 費 力	12 W		省エネ タイプ
全 光 束	480 lm 744 lm		高効率
色 温 度	3,000 k 5,500 k		電球色/昼白色
照 射 度	105°		自然な照射
サ イ ズ	φ180×70		埋込開口 φ150
重 量	0.4 kg	0.41 kg	軽量設計
光 束 寿 命	50,000 時間		圧倒的長寿命


■ 定格消費電力比較

蛍光灯27w
(FDL27w)



■ 年間CO2排出量

蛍光灯27w
(FDL27w)



※点灯時間:12時間、点灯日数:300日として計算しています。

【ご注意】

- ・光源設計寿命は、約50,000時間となります。
- ・連続点灯時間が12時間を超える時は、保証の対象外になる場合があります。
- ・高温場所や密閉型器具など、ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
- ・LEDの特性上、光源から発熱しませんが、放熱板より多少の発熱があります。
- ・交換型LEDランプ自体は、防水性能を持ち合わせていません。
- ・仕様やデザインを予告なしに変更する場合がございますが、ご了承下さい。
- ・ご注文前に、在庫/納期の確認を、お願い致します。
- ・本カタログ以外に、各種LED照明器具を取り揃えています。
- ・詳細は、販売店又は担当者にお問い合わせ下さい。

品質に自信アリ! 当社の製品は、安心の3年(消費5,000時間)保証。

販売代理店